



Monteur : **Joël Bougain** **Spent**

1) Fixez la soie de montage à la courbure. Formez la petite boule, positionnez les cerques. Bloquez le premier rachis au niveau des cerques et le second un peu plus vers l'œillet. Ramenez votre soie de montage aux 2/3.



2A) Enroulez le rachis le plus près de l'œillet en ménageant un petit espace tous les 3 tours. Enroulez le second rachis en spires jointives à la courbure puis dans les espaces réservés du premier rachis. Posez un vernis incolore sur le corps.



2B) Enroulez le premier rachis en spires jointives puis le second en spires espacées par-dessus le premier.

3) Fixez le hackle en le positionnant vers le bas. Rabattez également le reste du rachis, à la verticale, vers le bas. Placez à plat, deux pointes de plumes de canard siffleur. Si nécessaire, retaillez les ailes.



4) Enroulez en parachute léger, sous la hampe, le hackle gris. Posez une goutte de vernis sur l'axe de l'enroulement. Coupez l'excédent du rachis. Formez la tête en soie de montage. Réalisez le nœud final et vernissez la tête.



**HAMECON** : Hampe longue taille 12/14/16.  
**COLLERETTE** : Hackle de cou de coq gris foncé.  
**CERQUES** : Fibres de hackle de coq gris ou Pardo.

**SOIE DE MONTAGE** : Noire 8/0  
**CORPS** : Rachis de plumes de hackles de coq  
**AILES** : Plumes de canard siffleur